

HEPS专用电源介绍:

产品介绍:

HEPS专用电源是专门为高强气体放电灯（如高压钠灯、金属卤素灯）及医疗抢救设备、通信设备、计算机等设备而研制的后备电源，按不同的应用领域分为：HID灯具专用HEPS电源；医疗设备及通信专用HEPS电源等。它具有正常工作时效率高(>99%)、使用寿命长、抗过载能力强、适应恶劣工作环境等突出特点。同时系统还具有完善的系统自检监控功能，可自动检测主机内每个部件的状态，对蓄电池进行逐节实时检测，能实时发现部件或电池故障并及时报警，提醒维护人员及时维护更换。系统还具有大屏幕汉字显示的人机界面以及远程在线实时监控功能。

HEPS专用电源机械参数:

单相电源系统:

序号	型号	输出功率(KW)	分路数(个)	主机外型尺寸mm 宽×深×高	重量kg (含电池)
1	DUYD-D/03(J)	3.0	6可扩	800×500×1600	500
2	DUYD-D/04(J)	4.0	6可扩	800×500×1600	600
3	DUYD-D/05(J)	5.0	6可扩	800×600×1600	700
4	DUYD-D/06(J)	6.0	6可扩	800×600×2200	800
5	DUYD-D/08(J)	8.0	6可扩	800×600×2200	900
6	DUYD-D/10(J)	10	6可扩	800×600×2200	1000

说明: 电池数量按标准配置90分钟计算

三相电源系统:

	型号	输出功率(KW)	主机尺寸mm 宽×深×高	电池柜尺寸mm 宽×深×高	主机柜重量kg	电池柜重量kg	主机柜数	电池柜数
1	DUYD-P/06(J)	6	800×600×2200		1050		1	
2	DUYD-P/08(J)	8	800×600×2200		1250		1	
3	DUYD-P/10(J)	10	800×600×2200		1560		1	
4	DUYD-P/15(J)	15	800×600×2200	800×600×2200	560	1200	1	1
5	DUYD-P/20(J)	20	800×600×2200	800×600×2200	610	1300	1	1
6	DUYD-P/25(J)	25	800×600×2200	800×600×2200	680	1500	1	1
7	DUYD-P/30(J)	30	800×600×2200	800×600×2200	880	2400	1	2
8	DUYD-P/40(J)	40	800×600×2200	800×600×2200	980	2600	1	2
9	DUYD-P/45(J)	45	800×600×2200	800×600×2200	1030	3000	1	2
10	DUYD-P/60(J)	60	800×600×2200	800×600×2200	1650	3600	1	3
11	DUYD-P/80(J)	80	1000×600×2200	800×600×2200	1800	5200	1	4
12	DUYD-P/100(J)	100	1000×600×2200	800×600×2200	1920	6000	1	5
13	DUYD-P/120(J)	120	1600×600×2200	800×600×2200	2120	7500	1	6
14	DUYD-P/200(J)	200	3200×600×2200	800×600×2200	3150	10500	1	9
15	DUYD-P/300(J)	300	3200×600×2200	800×600×2200	5150	18000	1	13

说明: 电池数量按标准配置90分钟计算