

DUYD—P系列：

DUYD—P系列三相输出应急电源：

DUYD—P系列电源适用于各种大功率三相应急用电设备，如电梯、风机、水泵、卷帘门、照明等设备的应急供电。适用范围广，负载适应性强。容量范围为6KW~300KW，安装形式为落地式。

序号	型 号	输出功率 (KW)	主机尺寸mm 宽×深×高	电池柜尺寸mm 宽×深×高	主机柜 重量kg	电池柜 重量kg	主机 柜数	电池 柜数
1	DUYD—P/06	6	800×600×2200		1000		1	
2	DUYD—P/08	8	800×600×2200		1400		1	
3	DUYD—P/10	10	800×600×2200		1500		1	
4	DUYD—P/15	15	800×600×2200	800×600×2200	500	1200	1	1
5	DUYD—P/20	20	800×600×2200	800×600×2200	500	1300	1	1
6	DUYD—P/25	25	800×600×2200	800×600×2200	600	1500	1	1
7	DUYD—P/30	30	800×600×2200	800×600×2200	800	2400	1	2
8	DUYD—P/40	40	800×600×2200	800×600×2200	900	2600	1	2
9	DUYD—P/45	45	800×600×2200	800×600×2200	950	3000	1	2
10	DUYD—P/60	60	800×600×2200	800×600×2200	1550	3600	1	3
11	DUYD—P/80	80	1000×600×2200	800×600×2200	1700	5200	1	4
12	DUYD—P/100	100	1000×600×2200	800×600×2200	1800	6000	1	5
13	DUYD—P/120	120	1000×600×2200	800×600×2200	2000	7500	1	6
14	DUYD—P/200	200	2400×600×2200	800×600×2200	3000	10500	1	9
15	DUYD—P/300	300	2400×600×2200	800×600×2200	5000	18000	1	13

说明：DUYD—P系列应急电源容量在10KW以上的是由多个机柜组成。其中容量15~120kW有主机机柜和电池柜。容量在200KW以上的电源有主机机柜、配电柜和电池柜组成。电池柜均为标准机柜，电池柜尺寸为600×800×2200(深×宽×高)。(特种电池及进口电池需另行核定)。电池数量按标准配置90分钟计算。